

Diseño, calificación y fabricación de soluciones isotérmicas para el transporte de productos a temperatura controlada, orientada fundamentalmente a la industria farmacéutica y biotecnológica.

## Soluciones para congelados

| Rango      | Nombre  | Tamaño | Espesor | Autonomía | Perfil        | MKT °C   | Dimensiones Externas | Vol. Útil |
|------------|---------|--------|---------|-----------|---------------|----------|----------------------|-----------|
| -10 -25 °C | RC13/M5 | M      | 50mm    | 31 hs     | Verano Fuerte | 25.56 °C | 470 x 400 x 298mm    | 6.5 lts   |
| -10 -25 °C | RC10/L5 | L      | 50mm    | 24 hs     | Verano Fuerte | 25.56 °C | 598 x 402 x 306mm    | 14.8 lts  |
| -10 -30 °C | RC6/L10 | L      | 100mm   | 79 hs     | Verano Leve   | 22.56 °C | 705 x 527 x 502mm    | 26.2 lts  |
| -18 -25 °C | RC21/L6 | L      | 60mm    | 36 hs     | Verano Fuerte | 23.85 °C | 625 x 545 x 430mm    | 24.3 lts  |

## Soluciones para refrigerados

| Rango    | Nombre  | Tamaño | Espesor | Autonomía | Perfil           | MKT °C   | Dimensiones Externas | Vol. Útil |
|----------|---------|--------|---------|-----------|------------------|----------|----------------------|-----------|
| 2 - 8 °C | RC12/S2 | S      | 20mm    | 10 hs     | Invierno Intenso | 14.4 °C  | 396 x 227 x 250mm    | 2.8 lts   |
| 2 - 8 °C | RC12/S5 | S      | 50mm    | 36 hs     | Invierno Intenso | 14.7 °C  | 452 x 284 x 274mm    | 2.8 lts   |
| 2 - 8 °C | RC10/L5 | L      | 50mm    | 36 hs     | Verano Leve      | 21.6 °C  | 598 x 402 x 306mm    | 15 lts    |
| 2 - 8 °C | RC10/L2 | L      | 20mm    | 12 hs     | Verano Intenso   | 28.67 °C | 560 x 345 x 303mm    | 20.2 lts  |
| 2 - 8 °C | RC10/L5 | L      | 50mm    | 31 hs     | Verano Intenso   | 28.18 °C | 598 x 402 x 306mm    | 12.4 lts  |
| 2 - 8 °C | RC21/L6 | L      | 60mm    | 80 hs     | Verano Intenso   | 28.92 °C | 625 x 545 x 430mm    | 22 lts    |

## Soluciones para controlados

| Rango      | Nombre  | Tamaño | Espesor | Autonomía | Perfil         | MKT °C  | Dimensiones Externas | Vol. Útil |
|------------|---------|--------|---------|-----------|----------------|---------|----------------------|-----------|
| 15 - 25 °C | RC13/M3 | M      | 30mm    | 10 hs     | Verano Intenso | 29.7 °C | 430 x 360 x 278mm    | 5.8 lts   |
| 15 - 25 °C | RC14/M3 | M      | 30mm    | 10 hs     | Verano Intenso | 29,7 °C | 316 x 250 x 230mm    | 2,3 lts   |

## Pallet Shipper

| Rango      | Nombre | Tamaño | Espesor | Autonomía | Perfil         | MKT °C   | Dimensiones Externas | Vol. Útil |
|------------|--------|--------|---------|-----------|----------------|----------|----------------------|-----------|
| 2 - 8 °C   | RPAL   | L      | 11mm    | 18 hs     | Invierno Leve  | 17.39 °C | 1200 x 1000 x 1500mm | 1300 lts  |
| 2 - 8 °C   | RPEPS  | L      | 50mm    | 48 hs     | Verano Intenso | 24.39 °C | 1200 x 1000 x 1400mm | 770 lts   |
| 15 - 25 °C | RPAL   | L      | 11mm    | 54 hs     | Verano Intenso | 24.09 °C | 1200 x 1000 x 1800mm | 1600 lts  |